

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 06S-1/2019/PMA-50**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GŁADŹ AKRYLOWA STABILL PMA-50**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe.**
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 15824:2017**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2017
Współczynnik przewodzenia ciepła	$(\lambda_{10,dry,mat})$ <b>0,82 W/m·K (średnia wartość tabelaryczna; P=50%) wg EN 1745:2012 Tablica A.12</b>	
Reakcja na ogień	<b>klasa A2-s2,d0</b>	
Substancje niebezpieczne	<b>NPD</b>	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



Tarnobrzeg, dn. 02.12.2019 r.

mgr inż. Marcin Szeliga