

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 03S-3/2017/PW-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GIPS SZPACHLOWY START STABILL PW-01**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wstępnie wymieszany tynk gipsowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków stosowany jako materiał wykończeniowy, który może być dekorowany.
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13279-1:2008**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	
Opór cieplny	NPD	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Tarnobrzeg, dn. 14.09.2017 r.
(miejsce i data wystawienia)